

# REVESTIMIENTO TEXTURADO

## PARA EXTERIOR E INTERIOR

CÓD: PI-IPEXT

Revestimiento formulado a base de resinas elastoméricas y cargas minerales para lograr un efecto decorativo y brindar protección contra los agentes climáticos.

### USOS

Dependiendo de la textura, se puede aplicar con rodillo, llana metálica, sobre el revoque grueso (ahorrando el revoque fino), enduido y pintura.

### CARACTERÍSTICAS

- El revestimiento ya viene con diversas combinaciones de pigmentos, abarcando una amplia gama de tonalidades según la carta de colores disponible.
- El producto forma una capa impermeable y flexible, lo que ayuda corregir y sellar pequeñas fisuras del revoque impidiendo que se filtre el agua de lluvia.
- Tiene protección contra la formación de hongos y algas.
- Apto para exteriores.
- Lavable e impermeable.
- Elástico.
- Tres tipo de texturas (fina / media / gruesa) que admiten un amplio surtido de terminaciones.
- Listo para usar.
- Fácil aplicación.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

### RENDIMIENTO APROXIMADO

Textura fina: 1.6 - 1.8 kg /m<sup>2</sup>

Textura media: 2.0 - 2.2 kg/m<sup>2</sup>

Textura gruesa: 2.8 - 3.0 kg/m<sup>2</sup>

### PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Guardar el producto resguardándolo del sol. Almacenar en un lugar fresco, ventilado, y lejos de fuentes de calor. No utilizar el envase vacío con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación Durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes,

### PRESENTACIONES

20 L	10 L	4 L	1 L
------	------	-----	-----



### MODO DE USO

Aplicar una mano previa de ipex base terra recubrimiento, esto uniformiza la absorción y mejora la adhesión e impermeabiliza.

**Tiempo de secado superficial** (al tacto): 4 a 6 hs.

**Secado final:** 5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad. Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.

El producto no necesita ningún tipo de preparación previa a su uso. El producto viene listo para su uso, simplemente agite el contenido y aplíquelo con llana metálica. Aplicar con llana metálica uniformemente en paños chicos, de aproximadamente 50 cm x 50 cm (Según cuantas personas realicen el trabajo o las condiciones climáticas durante la aplicación), procurando que quede un espesor de 1.5 a 3.0 mm de espesor aproximadamente, según el tipo de textura elegida (fina, media o gruesa). El grosor de la aplicación lo va a determinar la granulometría de los minerales que generan la textura. Una vez aplicado con la llana metálica dejar orear unos minutos y con la llana plástica realizar el dibujo de la textura con movimientos circulares o verticales (según el efecto deseado). Mantener limpio los utensilios utilizados durante la aplicación, para evitar grumos o defectos en la aplicación.

anteojos y protector respiratorio al manipular el producto). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- Ante contacto con piel lavar con agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con agua.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: (011) 4962-6666.

Para más informaciones consulte al servicio técnico de nativa group. Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor conocimiento al momento y son entregadas con buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso este producto en sus instalaciones

