

OVERCOAT 721

FILM PROTECTOR, ANTICORROSIVO
Y ANTIHUMEDAD

CÓD: PG-OVER721

Polímero siliconado utilizado en distintas industrias. éste producto forma un film protector anticorrosivo, desplazando la humedad del sector.

USOS

Se utiliza en máquinas industriales, mesas, motores, autos, camiones, clarks.

CARACTERÍSTICAS

-Polímero siliconado de alto contenido en sólidos, beneficiado por su alto potencial anticorrosivo.

MODO DE USO

Overcoat 721, se aplica sobre toda superficie metálica- plástica. La superficie debe estar previamente limpia, sin grasitud, agua y polvo. Se aplica con soplete, pincel o trapeado. Se debe aplicar y dejar evaporar entre 5 a 10 minutos.

PRESENTACIONES

200 L

20 L

10 L

5 L



PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Guardar el producto resguardándolo del sol. Almacenar en un lugar fresco, ventilado, y lejos de fuentes de calor. No utilizar el envase vacío con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación Durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes,

anteojos y protector respiratorio al manipular el producto). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- Ante contacto con piel lavar con agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con agua.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL DE NIÑOS: (011) 4962-6666.

Para más informaciones consulte al servicio técnico de nativa group. Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor conocimiento al momento y son entregadas con buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general, para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso este producto en sus instalaciones

